



Card
Printer
Solutions

iSeries™

P110i 和 P110m 印卡机

最经济实惠的
Zebra 单面印卡机



非常适用于:

- » 个人信用卡/借记卡/ATM 卡
- » 员工身份卡
- » 学生及教师 ID 卡
- » 出入控制卡
- » 会员及忠诚卡
- » 个人礼品卡
- » 来宾身份卡

P110m 印卡机

P110m 是最具成本效益的印卡机解决方案，满足您的单色打印需求。



如果您需要一台紧凑、可靠的多功能印卡机，Zebra P110i 和 P110m 印卡机是您理想的选择。Zebra 的 P110i 型印卡机适用于空间有限且预算不多的情况，是最具成本效益的多功能单面全色印卡机解决方案。对于单色用途，请选择 P110m 较低成本型号。

小巧灵活

- » 体积小巧，适用于多种场所
- » 重量不足 10 磅 (4.3 kg)
- » 支持全色 (P110i) 或单色 (P110m) 打印

易于使用

- » 符合直觉的设计简化了安装过程，降低了培训成本
- » 液晶显示屏可显示打印机的状态和出错信息
- » 卡片盖采用半透明式设计，盒中卡片的供应情况一目了然
- » 打印头更换简便易行—无需辅助工具!

性能可靠

- » 高强度塑料制造，可靠性高，维护成本低
- » 集成的液晶显示屏可显示多种打印机状态和反馈信息，在同类产品中独占鳌头
- » 可选磁条编码 (HiCo/LoCo)

iSeries™ 功能

- » 自动色彩优化与驱动程序配置 (仅限 P110i)
- » 增强型色带设计，保证了完美的色彩输出 (仅限 P110i)
- » 色带图像计数器和色带墨量过低警示 (P110i)

Load-N-Go 色带盒

Load-N-Go™ 色带盒内置卡片清洁轴，更换色带更加简便



P110i / P110m



印卡机产品规格

一般规格

- » 集成进卡器
- » Load-N-Go™ 插入式色带盒
- » 16 字符 LCD 显示器
- » Windows® 2000 和 XP (P110i, P110m) 的驱动程序;
兼容 Server 2003® 和 Vista (P110m)
- » 印卡机 1 年保修
- » 原装打印头 1 年保修(不限次数)

打印

- » 彩色热升华 (P110i) 或单色热敏转印 (P110i / P110m)
- » 300 dpi (11.8 /mm) 打印分辨率
- » 每卡 30 秒 (120 小时) 全色 (P110i) 单面 (YMCKO)
- » 每卡 7.2 秒 (500* 小时) 单色单面

* 打印速度视每卡打印覆盖面积而定。

条码

- » 条码 39、128 B 和 C, 含有及不含校验位
- » 2/5 和 2/5 隔行扫描
- » UPC-A、EAN 8 和 EAN 13
- » PDF-417 2D 条码和其它符号可使用 Windows 驱动程序打印

证卡规格

- » 类型: PVC、PVC 复合材料
- » 证卡宽度/长度: ISO CR-80 - ISO 7810 2.12 英寸 (54 mm) x 3.38 英寸 (86 mm)
- » 磁条-ISO 7811
- » 证卡厚度: 30 密耳 (.76 mm)
- » 进卡器容量: 100 张 (30 密耳)
- » 储卡盒容量: 45 张 (30 密耳)

通信接口

- » 包含 USB 1.1 (USB 2.0 兼容) 缆线
- » 可选的内置 10/100 Mbps 以太网



Zebra P110i 印卡机的软件驱动程序已通过 Microsoft® 对 Windows® 兼容性标准的测试。Microsoft、Windows 和 Windows 标识是 Microsoft Corporation 在美国及/或其他国家的商标或注册商标。

色带规格

- » 带集成型卡清洁辊的 Load-N-Go 色带盒
- » i-Series™ 智能色带技术
- » YMCKO: 200 张/盒 (P110i)
- » 单色: 黑色、蓝色、绿色、金色、红色或银色 1000 张/盒。
白色 850 张/盒



*为了发挥印卡机的最佳性能, 请使用 Zebra 原厂耗材

机械

- » 宽度: 7.9 英寸 (201 mm)
- » 深度: 12.9 英寸 (328 mm)
- » 高度: 9.25 英寸 (235 mm)
- » 重量: 9.5 磅 (4.3 kg)

电气

- » 100 ~ 240 V AC, 50 ~ 60 Hz (自动切换)
- » 8MB 标准图片存储器
- » 通过 FCC A 级、CE、UL、CUL 和 CCC 认证

环境

- » 工作温度: 60°F 至 86°F (15°C 至 30°C)
- » 工作湿度: 20% 至 65%, 无冷凝
- » 存放温度: 23°F 至 158°F (-5°C 至 70°C)
- » 存放湿度: 20% 至 70%, 无冷凝
- » 通风: 自然通气

选件

- » 内置 10/100 Mbps 以太网
- » 磁条编码器 (仅限 30 密耳卡), 3 磁道 HiCo/LoCo
- » CardSense™ 单卡进卡模式
- » P110i 启动组件 (200张 - 30 密耳 PVC 卡和色带)
- » 清洁套件 (4 张打印引擎清洁卡和 4 张进卡器清洁卡)

Zebra 原厂耗材

- » 印卡机耗材的选择非常重要。它是影响打印可靠性和一致性的主要因素。Zebra 原厂耗材符合严格的质量标准并通过测试, 与 Zebra 印卡机结合使用可实现最佳的性能。

www.zebracard.com



Zebra Technologies Corporation



ISO 9001 认证公司, © 2006 ZIH Corp., 除非另有说明, 否则列出的功能仅对拥有标准功能的基本型印卡机适用。规格可能更改, 恕不另行通知。所有产品及品牌名称是其各自所有者的商标。保留所有权利。本文所示或所述的所有版权、商标和服务标志归各自所有者拥有。不会由于使用而造成或暗示造成侵权行为。
零件编号: P110/P110i - 02/08

北京

北京市东城区北三环东路
36号环球贸易中心A座
2103/2105室 100013
电话: +86.10.5825.7428
传真: +86.10.5825.7429

上海

上海市南京西路 1266 号
恒隆广场办公楼二楼 23 层
2308-2312 室 200040
电话: +86.21.5175.8558
传真: +86.21.6288.8393

广州

广州市林和西路 9 号耀中广场
3318 室 510610
电话: +86.20.3810.7798
传真: +86.20.3810.7783

成都

成都市总府路 2 号时代广场
A 座 26 楼 2603-50.
电话: +86.28.6606.7165
邮政编码: 610016

香港

香港九龙尖沙咀广东道 5 号海港城
海洋中心 6 楼 627-628A 室
电话: +852 2111 0210
传真: +852 2439 5967